

## TECHNICAL BULLETIN

2022 16

## Pyroguard en Ottostumm boeken nieuw succes met uitgebreide oplossingen voor scheidingswanden



OTTOSTUMM

We hebben onlangs ons testbewijs uitgebreid met Pyroguard Protect en metaalhuis Ottostumm om nieuwe oplossingen te bieden voor scheidingswanden in stalen toepassingen.

Warringtonfire heeft het Ottostumm W40 FR staalsysteem met de volgende kenmerken goedgekeurd:

- Goedgekeurde afmetingen: tot 3,5 m hoge scheidingswand met onbeperkte breedte
- Beglazing: tot 1562 mm x 3473 mm (<math><4,56 \text{ m}^2</math>) ruitgrootte
- Kozijnsysteem: Ottostumm W40 FR

Dit is de eerste keer dat het brandveiligheidsglas van Pyroguard met succes is getest in het Ottostumm W40 FR scheidingswandsysteem op EW30, EW60, EW90 en EW120 en we zijn er trots op te kunnen bevestigen dat het ruimschoots voldeed aan de doelvereisten, waardoor meer flexibiliteit wordt geboden en nieuwe mogelijkheden voor scheidingswanden worden geopend.

Ottostumm's slanke systeem W40 FR in combinatie met Pyroguard's brandwerend glas betekent dat de veiligheid van het gebouw niet in het gedrang hoeft te komen wanneer men op zoek is naar eigentijdse esthetiek.