

TECHNICAL BULLETIN

2022 16

Pyroguard y Ottostumm logran un nuevo éxito con soluciones ampliadas para tabiques divisorios



OTTOSTUMM

Recientemente hemos ampliado nuestras pruebas con Pyroguard Protect y Ottostumm, para ofrecer nuevas soluciones para tabiques divisorios en aplicaciones de acero.

Warringtonfire ha aprobado el sistema de acero Ottostumm W40 FR con las siguientes características:

- Dimensiones aprobadas: tabique de hasta 3,5 m de altura de anchura ilimitada
- Acristalamiento: hasta 1562 mm x 3473 mm (<math><4,56 \text{ m}^2</math>) de tamaño de hoja
- Sistema de marco: Ottostumm W40 FR

Esta es la primera vez que el vidrio de seguridad contra incendios de Pyroguard ha sido probado con éxito en el sistema de tabiquería Ottostumm W40 FR para EW30, EW60, EW90 y EW120 y estamos orgullosos de confirmar que cumplió cómodamente los requisitos establecidos, proporcionando una mayor flexibilidad y abriendo nuevas posibilidades para las paredes divisorias.

El estilizado sistema W40 FR de Ottostumm combinado con el vidrio de seguridad contra incendios de Pyroguard significa que la seguridad del edificio no tiene por qué verse comprometida cuando se busca una estética contemporánea.