

TECHNISCHE BULLETIN

202114

Testsucces voor Pyroguard Protect EI120 en Jansen's Janisol C4-systeem



JANSEN

Als onderdeel van onze samenwerking met Jansen zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat we met ons Pyroguard Protect EI120-glas en het C4-profielsysteem van Jansen een Efectis-brandtest hebben doorstaan.

Dit recente succes betekent dat we nu een unieke glazen scheidingsoplossing kunnen aanbieden met het C4-systeem van Jansen, dat 2 uur brandbeveiliging combineert in een slank, esthetisch frame.

Dankzij deze oplossing zijn er geen bijkomende uitbreidingsprofielen nodig, waardoor de installateur tijd bespaart en de productiviteit verhoogt.

Pyroguard Protect T-EI120/52-4 werd getest en goedgekeurd bij Efectis in Frankrijk, in het Jansen Janisol C4 stalen kozijnsysteem met de volgende eigenschappen:

- Goedgekeurde afmetingen: 1734 mm x 3123 mm (<math><3,08\text{m}^2</math>) en 1320 mm x 3123 mm (- Goedgekeurde scheidingsmaten: 3245 mm x onbeperkte breedte
- Siliconenkit tussen glas en glaslat
- Keramische tape als beglazingsmedia

Uit de test is gebleken dat ons product ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen. Dit is het eerste goedgekeurde product op de markt dat 2 uur brandbeveiliging bereikt zonder de extra expanderprofielen.