

Smokeguard

- DH30/8
- DH60/8

EN12101-1 ROOKWERING
EN12150-2 GEHARD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: DH

Biedt doeltreffende en een kostenbesparende bescherming tegen rookverspreiding

BRACKET

SMOKEGUARD DH30/8

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS



Rookbeveiliging
DH30, DH60



Gehard glas



Gewicht
20 kg/m³



Geluidsreductie
32 dB



Impactweerstand
1C1



Lichttransmissie
90%



Temp bereik
-100°C/+100°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	DH30/8	DH60/8
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	D ₆₀₀ 30	D ₆₀₀ 60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	8 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)
GEWICHT (kg/m ²)	20	20
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	32	32
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	90	90
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.6	5.6
g WAARDE (EN 410)	0.85	0.85
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-100/+100	-100/+100
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A1	A1
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1C1	1C1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1640; 2822-UKCA-CPR-0072	1812-CPR-1640; 2822-UKCA-CPR-0072