

# Smokeguard

- DH30/8
- DH60/8

EN12101-1 ÉCRAN DE CANTONNEMENT  
EN12150-2 VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ



## Classement: DH

Offre une protection efficace, économique et esthétique contre les fumées. Ecran de cantonnement.

SUPPORT

SMOKEGUARD DH8

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ



Protection contre la fumée  
DH30, DH60



Verre trempé



Poids  
20 kg/m<sup>3</sup>



Réduction du bruit  
32 dB



Résistance aux chocs  
1C1



Transmission de la lumière  
90%



Plage de température  
-100°C/+100°C

CARACTÉRISTIQUES	DH30/8	DH60/8
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	D <sub>600</sub> 30	D <sub>600</sub> 60
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	8 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)
POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	20	20
R <sub>w</sub> (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	32	32
T <sub>v</sub> TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	90	90
VALEUR U <sub>g</sub> (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	5.6	5.6
VALEUR g (EN 410)	0.85	0.85
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-100/+100	-100/+100
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A1	A1
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1C1	1C1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE/UKCA	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640