

TECHNISCHES BULLETIN

2024 02

NEUE Lösungen für Holztüren und Trennwände mit Pyroguard Protect EI30



Nach zwei erfolgreichen Brandprüfungen mit großen Trennwandelement, können wir Ihnen neue Möglichkeiten im Bereich Holzkonstruktionen mit Türösungen anbieten, die mit Pyroguard Protect Brandschutzglas die Brandschutzklasse EI30 erfüllen.

Dieser jüngste Erfolg ist Teil unserer kontinuierlichen Entwicklungen, die Möglichkeiten der Anwendbarkeit zu erweitern und die Abmessungen für Holzanwendungen zu vergrößern, um Ihnen noch mehr brandsichere Lösungen zu bieten.

In Zusammenarbeit mit dem Schreinerverband "TSH", München deckt das Sortiment die folgenden Bereiche ab:

Prüfung 1: **Sperrtüre**

Konstruktionstyp: Doppelte Sperrtüre (56 mm dick)

Feuerwiderstandsklasse: EI30

Elementgröße: 3876 x 5000 mm (2677 x 2761 mm freier Durchgang)

Glas-typ: Pyroguard T-EI30/18-2 (größte Scheibengrößen: 2630 x 934 mm; 934 x 2755 mm)

Rahmen: Rahmen und Trennwand aus Brettschichtholz

Prüfung 2: **Holzrahmentüre**

Konstruktionstyp: Ungleiche Doppel-Holzrahmentüre (75 mm dick)

Feuerwiderstandsklasse: EI30

Elementgröße: 5000 x 5000 mm (2800 x 3151 mm freier Durchgang)

Glas-typ: Pyroguard T-EI30/18-2 (größte Scheibengrößen: 1246 x 2839 mm; 940 x 3150 mm; 2790 x 882 mm)

Rahmen: Rahmen und Trennwand aus Brettschichtholz

Für weitere Informationen oder um zu besprechen, wie wir Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt helfen können, kontaktieren Sie uns bitte.

You're in safe hands

+49 (0) 151 177 025 35

www.pyroguard.eu