

BULLETIN TECHNIQUE

2024 02

NOUVELLES solutions de portes en bois pour Pyroguard Protect EI30



Après avoir testé avec succès deux de nos plus grands profilés en bois, nous pouvons désormais vous proposer une nouvelle gamme de portes en bois testées qui répondent à l'indice de résistance au feu EI30 avec Pyroguard Protect.

Ce succès récent s'inscrit dans le cadre de nos développements continus visant à repousser les limites et à augmenter la taille des tests pour les applications du bois, afin de proposer encore plus de solutions sûres en matière d'incendie.

En collaboration avec l'association allemande du bois TSH, la gamme couvre les domaines suivants :

Test 1: Portes GDC

Type de construction : Porte GDC double (56 mm d'épaisseur)

Classement de protection incendie : EI30

Échantillon: 3876 x 5000 mm passage libre de 2677 x 2761 mm)

Type de verre : Pyroguard T-EI30/18-2 (tailles de vitres les plus grandes : 2 630 x 934 mm; 934 x 2 755 mm)

Cadre: Cadre et cloison en bois lamellé-collé

Test 2: Portes de menuiserie

Type de construction : Porte de menuiserie double inégale (75 mm d'épaisseur)

Classement de protection incendie : EI30

Échantillon : 5000 x 5000 mm (passage libre de 2800 x 3151 mm)

Type de verre : Pyroguard T-EI30/18-2 (tailles de vitres les plus grandes : 1246 x 2839 mm ; 940 x 3150 mm ; 2790 x 882 mm)

Cadre : Cadre et cloison en bois lamellé-collé

Pour en savoir plus, ou pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider dans votre prochain projet, contactez-nous.

You're in safe hands

+33 (0) 3 87 00 28 10
www.pyroguard.eu