

TECHNISCHE BULLETIN

2024 02

NIEUWE toepassingen van Pyroguard Protect EI30 in houten deurkozijnen



Nadat we twee van onze tot dusver grootste houten kozijnen met succes hebben getest, kunnen we een nieuwe serie geteste oplossingen voor houten deurkozijnen bieden. Onze nieuwste oplossingen met Pyroguard Protect voldoen aan de EI30-brandclassificatie.

Dit recente succes maakt deel uit van onze voortdurende ontwikkelingen om onze grenzen te verleggen en de testmaten voor houten kozijnen te vergroten, waardoor nog meer brandwerende oplossingen kunnen worden geboden.

In samenwerking met de Duitse houtverwerkingsorganisatie TSH System GmbH is het volgende houtassortiment opgesteld:

Test 1: **GDC-deuren**

Constructietype: Dubbele GDC-deur (56 mm dik)

Brandwerendheid: EI30

Testmonster: 3876 x 5000 mm (2677 x 2761 mm vrije doorgang)

Glassoort: Pyroguard T-EI30/18-2 (grootste geteste ruitgrootte: 2630 x 934 mm; 934 x 2755 mm)

Kozijn: Lijmgelamineerd houten kozijn en scheidingswand

Test 2: **Timmerwerkdeuren**

Constructietype: Ongelijke dubbele timmerwerkdeur (75 mm dik)

Brandwerendheid: EI30

Testmonster: 5000 x 5000 mm (2800 x 3151 mm vrije doorgang)

Glassoort: Pyroguard T-EI30/18-2 (grootste geteste ruitgrootte: 1246 x 2839 mm; 940 x 3150 mm; 2790 x 882 mm)

Kozijn: Lijmgelamineerd houten kozijn en scheidingswand

Voor meer informatie, of om te bespreken hoe we u kunnen helpen met uw volgende project, kunt u contact met ons opnemen.

You're in safe hands

+31 (0) 40 2888 525
www.pyroguard.eu