

Pyroguard Protect

• T-EI120/52-4

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

T-EI120/52-4

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG



Brandwerendheid
EI120



Gehard glas



Gewicht
104 kg/m²



Geluidsreductie
44 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
71%



Temp bereik
-10°C/+45°C



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI120/52-4
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI120
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	52 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	104
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	47 (-2;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	71
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	4.5
g WAARDE (EN 410)	0.55
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964